



Instrucciones archivos de impresión

En cada tipo de artículo se muestra la medida máxima y/o optimizada de la marcación

Los archivos se admiten con las siguientes especificaciones:

- Archivos JPG, PNG: en tamaño real a 300 ppm de resolución (a no ser que se especifique otra resolución)
- Archivos PDF, AI o EPS: formato vectorial en tamaño real o si están escalados especificar la escala aplicada.

PLANTILLA

Descarga siempre del sitio web la plantilla relativa al producto que has comprado y úsala como base para colocar tu gráfica. De esta forma, será más fácil crear correctamente un archivo para imprimir. Una vez insertada tu gráfica, elimina todas las líneas guía, excepto el margen de sangrado, y guarda el archivo en PDF sin marcas de corte.

COLORES

Todos los archivos se envían en CMYK (cian, magenta, amarillo, negro) asignando el perfil color Fogra 39.

Las imágenes en RGB o con colores PANTONE serán convertidas a un perfil de separación estándar de forma automática, pudiendo tener distinto resultado final al esperado en caso de usar mal el perfil al guardar el archivo.

FUENTE

La fuente se debe incorporar en el pdf o se debe convertir en curvas/trazados. La medida mínima del carácter (si es inferior no garantizamos la calidad perfecta de la impresión) es de 6 pt.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Los trazados vectoriales deben ser de al menos 0,25 pt. Te aconsejamos que no coloques marcos ni paspartú demasiado cerca de los márgenes para evitar imprecisiones debidas al corte.

Por defecto, cuando se imprimen colores mates superpuestos, el color superior perfora el área subyacente.

La sobreimpresión permite evitar la perforación y queda de manera que las tintas se superponen. Para evitar resultados cromáticos imprevistos, asegúrate de que en tu archivo no haya objetos o textos superpuestos.

resumen

DESCARGA LA PLANTILLA	INSERTA TU GRÁFICA	ELIMINA LAS LÍNEAS GUÍA excepto la verde	GUARDA EL PDF

PDF 300 dpi CMYK FOGRA 39 1 mm de sangrado marcas de corte